

HERESITE PU SRD 50 1 R CINZA MUNSELL N6,5 COMPONENTE A

Ficha de Dados de Segurança



nos termos do artigo 29.º do CFR 1910.1200, Norma de Comunicação dos Perigos (NCP 2024)
Data de emissão: 26/02/2026 Data da revisão: 26/02/2026 Substitui: 26/02/2026 Versão: 2.0

SECÇÃO 1 Identificação

1.1. Identificador do produto

Forma do produto : Mistura
Designação comercial : HERESITE PU SRD 50 1 R CINZA MUNSELL N6,5 COMPONENTE A
Código do produto : 19234835

1.2. Outros meios de identificação

Não existem informações adicionais disponíveis

1.3. Recomendações e restrições aplicáveis à utilização do produto químico

Utilização recomendada : Revestimento proporcionando as superfícies proteção, impermeabilização, acabamento e resistência etc.

1.4. Informações referentes ao fornecedor

HERESITE - PROTECTIVE COATINGS - GRUPO WEG
South 14th Street, 882
Manitowoc, Wisconsin (WI), 54220
ESTADOS UNIDOS
T +1 (920) 684-6646

1.5. Número de telefone de emergência

Número de emergência :

24-HOUR EMERGENCY - AMBIPAR		0800 117 2020
CHEMTREC international number		+1-703-527-3887 e 1-800-424-9300
Country	City	Local Number Toll-Free Number
Austria	Vienna	+43-1-3649237
Austria		0800 293702
China		400 120 4937
France		+33-975181407
Germany		0800-181-7059
India	Bangalore	+91 8071 279 207
India		000 800 1007 141
Italy	Milan	+39-02 4555 7031
Italy		800 789 767
Netherlands		+31-85 888 0596
South Africa		080-001-4676
United Kingdom	London	+44 20 3807 3798
South korea		080-880-0454
Japan		0800-300-5842

HERESITE PU SRD 50 1 R CINZA MUNSELL N6,5 COMPONENTE A

Ficha de Dados de Segurança

nos termos do artigo 29.º do CFR 1910.1200, Norma de Comunicação dos Perigos (NCP 2024)

SECÇÃO 2 Identificação dos perigos

2.1. Classificação da substância ou mistura

Classificação GHS EUA

Líquidos inflamáveis, categoria 3	H226	Líquido e vapor inflamáveis.	Com base em dados de ensaio
Mutagenicidade em células germinativas, categoria 1B	H340	Pode provocar anomalias genéticas.	Método de cálculo
Carcinogenicidade, categoria 1B	H350	Pode provocar cancro.	Método de cálculo
Texto completo das advertências de perigo H: consultar a Secção 16			

2.2. Elementos do rótulo

Rotulagem GHS EUA

Pictogramas de perigo (GHS US)



Palavra-sinal (GHS US)	: Perigo
Advertências de perigo (GHS US)	: H226 - Líquido e vapor inflamáveis H340 - Pode provocar anomalias genéticas. H350 - Pode provocar cancro.
Recomendações de prudência (GHS US)	: P201 - Pedir instruções específicas antes da utilização. P202 - Não manuseie o produto antes de ter lido e percebido todas as precauções de segurança. P210 - Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar. P233 - Manter o recipiente bem fechado. P240 - Ligação à terra/equipotencial do recipiente e do equipamento receptor. P241 - Utilizar equipamento à prova de explosão. P242 - Utilizar ferramentas antichispa. P243 - Tomar medidas para evitar acumulação de cargas eletrostáticas. P280 - Usar luvas de proteção, vestuário de proteção, proteção ocular, proteção facial e proteção auditiva. P303+P361+P353 - Se entrar em contacto com a pele (ou o cabelo): retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água/tomar um duche. P308+P313 - Em caso de exposição ou suspeita de exposição: consulte um médico. P370+P378 - Em caso de incêndio: Para a extinção utilizar meios adequados. P403+P235 - Armazenar em local bem ventilado. Conservar em ambiente fresco. P405 - Armazenar em local fechado à chave. P501 - Eliminar conteúdo e/ou recipiente em local de recolha de resíduos perigosos ou especiais, em conformidade com os regulamentos locais, regionais, nacionais e/ou internacionais.

2.3. Perigos associados a utilizações conhecidas ou razoavelmente previsíveis

Não existem informações adicionais disponíveis

2.4. Perigos não classificados de outro modo

Não existem informações adicionais disponíveis

2.5. Toxicidade aguda desconhecida

Não existem informações adicionais disponíveis

HERESITE PU SRD 50 1 R CINZA MUNSELL N6,5 COMPONENTE A

Ficha de Dados de Segurança

nos termos do artigo 29.º do CFR 1910.1200, Norma de Comunicação dos Perigos (NCP 2024)

SECÇÃO 3 Composição/informação sobre os componentes

3.1. Substâncias

Não aplicável

3.2. Misturas

Denominação	Identificador do produto	%	Classificação GHS EUA
white spirit (petróleo), fração aromática leve; nafta de baixo ponto de ebulição — não-especificada; [Combinação complexa de hidrocarbonetos obtida por destilação de correntes aromáticas. É constituída predominantemente por hidrocarbonetos aromáticos com número de átomos de carbono predominantemente na gama C8 a C10 e destilação no intervalo aproximado de 135°C a 210°C.]	N.º CAS: 64742-95-6	5 – 10	Flam. Liq. 3, H226 Muta. 1B, H340 Carc. 1B, H350 Asp. Tox. 1, H304
12-HYDROXYOCTADECANOIC ACID, REACTION PRODUCTS WITH 1,3-BENZENEDIMETHANAMINE AND HEXAMETHYLENEDIAMINE	N.º CAS: 220926-97-6	1 – 5	Acute Tox. 4 (Inhalation:vapour), H332

Texto completo das categorias de classificação e das advertências de perigo H: consultar a Secção 16

SECÇÃO 4 Primeiros socorros

4.1. Descrição das medidas de primeiros socorros necessárias

Primeiros socorros em geral	: Em caso de indisposição, consultar um médico.
Primeiros socorros em caso de inalação	: Retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e mantê-la numa posição que não dificulte a respiração.
Primeiros socorros em caso de contacto com a pele	: Lavar a pele com muita água.
Primeiros socorros em caso de contacto com os olhos	: Por precaução, lavar os olhos com água.
Primeiros socorros em caso de ingestão	: Em caso de indisposição, contacte um centro de informação antivenenos ou um médico.
Auto proteção do socorrista	: Os trabalhadores que prestam os primeiros socorros devem usar equipamento de proteção adequado.

4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, agudos e retardados

Sintomas/efeitos em caso de inalação	: Nenhum(a) em condições normais.
Sintomas/efeitos em caso de contacto com a pele	: Nenhum(a) em condições normais.
Sintomas/efeitos em caso de contacto com os olhos	: Nenhum(a) em condições normais.
Sintomas/efeitos em caso de ingestão	: Nenhum(a) em condições normais.

4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

Outro conselho médico ou tratamento	: Tratamento sintomático.
-------------------------------------	---------------------------

SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios

5.1. Meios de extinção apropriados (e não apropriados)

Meios de extinção adequados	: Água pulverizada. Pó seco. Espuma. Dióxido de carbono.
Meios de extinção inadequados	: Não usar uma corrente de água forte.

5.2. Perigos específicos provenientes dos elementos químicos

Perigo de incêndio	: Nenhum perigo de incêndio.
--------------------	------------------------------

HERESITE PU SRD 50 1 R CINZA MUNSELL N6,5 COMPONENTE A

Ficha de Dados de Segurança

nos termos do artigo 29.º do CFR 1910.1200, Norma de Comunicação dos Perigos (NCP 2024)

Perigo de explosão	: Nenhum perigo direto de explosão.
Produtos de decomposição perigosos em caso de incêndio	: Possível libertação de fumos tóxicos.

5.3. Equipamentos de proteção especiais e precauções para os bombeiros

Instruções de luta contra incêndios	: Combater o incêndio a uma distância segura, a partir de um local protegido. Não entrar na área em chamas sem equipamento protetor adequado, incluindo proteção respiratória.
Proteção durante o combate a incêndios	: Não intervir no combate ao fogo sem um equipamento de proteção adequado. Máscara respiratória autónoma isolante. Proteção completa do corpo.

SECÇÃO 6 Medidas a tomar em caso de fugas acidentais

6.1. Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência

Medidas gerais	: Deter a fuga se tal puder ser feito em segurança. Avisar as autoridades se o produto penetrar no sistema de esgotos ou em águas públicas. Absorver o produto derramado a fim de evitar danos materiais.
----------------	---

Para o pessoal não envolvido na resposta à emergência

Equipamento de proteção	: Usar o equipamento de proteção individual recomendado.
Procedimentos de emergência	: Ventilar a zona do derrame.

Para o pessoal responsável pela resposta à emergência

Equipamento de proteção	: Não intervir no combate ao fogo sem um equipamento de proteção adequado. Para mais informações, consultar a secção 8: «Controlos da exposição/proteção individual».
Procedimentos de emergência	: Evacuar o pessoal supérfluo. Deter a fuga se tal puder ser feito em segurança.
Precauções a nível ambiental	: Evitar a libertação para o ambiente.

6.2. Métodos e materiais de confinamento e de limpeza

Para confinamento	: Absorver o material derramado com areia ou terra. Conter quaisquer derrames com barreiras ou absorventes de modo a evitar a sua penetração nos esgotos ou cursos de água. Interromper o vazamento, se possível sem riscos.
Métodos de limpeza	: Absorver o líquido derramado com material absorvente.
Outras informações	: Eliminar os materiais ou resíduos sólidos numa instalação autorizada.

Para mais informações, consultar a secção 13

SECÇÃO 7 Manuseamento e armazenagem

7.1. Precauções para um manuseamento seguro

Precauções para um manuseamento seguro	: Assegurar uma boa ventilação do local de trabalho. Usar equipamento de proteção individual.
Medidas de higiene	: Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto. Lavar as mãos depois de manusear o produto.
Perigos adicionais aquando do processamento	: Não apresenta perigo significativo em condições normais de utilização.

7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Medidas técnicas	: Conservar em lugar fresco e bem ventilado ao abrigo do calor.
Condições de armazenamento	: Conservar em ambiente fresco. Manter ao abrigo da luz solar.
Materiais de embalagem	: Manter sempre o produto num recipiente da mesma natureza que o de origem.

HERESITE PU SRD 50 1 R CINZA MUNSELL N6,5 COMPONENTE A

Ficha de Dados de Segurança

nos termos do artigo 29.º do CFR 1910.1200, Norma de Comunicação dos Perigos (NCP 2024)

SECÇÃO 8 Controlo da exposição/Proteção individual

8.1. Parâmetros de controlo

Não existem informações adicionais disponíveis

8.2. Controlos técnicos adequados

- Controlos técnicos adequados : Assegurar uma boa ventilação do local de trabalho.
- Controlo da exposição ambiental : Evitar a libertação para o ambiente.

8.3. Medidas de proteção individual/Equipamento de proteção individual

Equipamento de proteção individual:
Usar o equipamento de proteção individual recomendado.

Proteção das mãos:
Luvas de proteção
Proteção ocular:
Óculos de segurança
Proteção do corpo e da pele:
Usar vestuário de proteção adequado
Proteção respiratória:
Em caso de ventilação insuficiente, usar equipamento de respiração adequado

Símbolo(s) do equipamento de proteção individual:



SECÇÃO 9 Propriedades físico-químicas

9.1. Propriedades físicas e químicas básicas

Estado físico	: Líquido
Aspeto	: Líquida.
Cor	: Cinzento
Odor	: característica
Limiar de odor	: Não existem dados disponíveis
pH	: Não aplicável
Ponto de fusão	: Não aplicável
Ponto de congelação	: Não existem dados disponíveis
Ponto de ebulição	: Não existem dados disponíveis
Ponto de inflamação	: 75,2 °F
Inflamabilidade (sólido, gás)	: Não aplicável.
Pressão de vapor	: Não existem dados disponíveis
Densidade relativa de vapor a 20°C	: Não existem dados disponíveis
Densidade relativa	: Não existem dados disponíveis
Densidade	: 0,036 – 0,04 lb/in³
Solubilidade	: Material insolúvel em água.
Coefficiente de partição n-octanol/água (Log Pow)	: Não existem dados disponíveis
Temperatura de autoignição	: Não existem dados disponíveis
Temperatura de decomposição	: Não existem dados disponíveis
Viscosidade, cinemática	: Não existem dados disponíveis

HERESITE PU SRD 50 1 R CINZA MUNSELL N6,5 COMPONENTE A

Ficha de Dados de Segurança

nos termos do artigo 29.º do CFR 1910.1200, Norma de Comunicação dos Perigos (NCP 2024)

Limites de explosão : Não existem dados disponíveis
Características das partículas : Não existem dados disponíveis

9.2. Dados relevantes no que respeita às classes de perigo físico (suplementares)

Teor de COV : 2,51 lb/gal

SECÇÃO 10 Estabilidade e reatividade

10.1. Reatividade

O produto não é reativo nas condições normais de utilização, de armazenamento e de transporte.

10.2. Estabilidade química

Estável em condições normais.

10.3. Possibilidade de reações perigosas

Não é conhecida nenhuma reação perigosa em condições normais de utilização.

10.4. Condições a evitar

Nenhuma nas condições de armazenamento e de manuseamento recomendadas (ver secção 7).

10.5. Materiais incompatíveis

Materiais plásticos solúveis em Xileno. Não armazenar com materiais explosivos, gases inflamáveis e/ou tóxicos, substâncias oxidantes, corrosivas e materiais que possam.

10.6. Produtos de decomposição perigosos

Em condições normais de armazenamento e utilização, não devem formar-se produtos de decomposição perigosos.

SECÇÃO 11 Informação toxicológica

11.1. Informações sobre os efeitos toxicológicos

Toxicidade aguda (via oral) : Não existem dados disponíveis
Toxicidade aguda (via cutânea) : Não existem dados disponíveis
Toxicidade aguda (inalação) : Não existem dados disponíveis

white spirit (petróleo), fração aromática leve; nafta de baixo ponto de ebulição — não-especificada; [Combinação complexa de hidrocarbonetos obtida por destilação de correntes aromáticas. É constituída predominantemente por hidrocarbonetos aromáticos com número de átomos de carbono predominantemente na gama C8 a C10 e destilação no intervalo aproximado de 135°C a 210°C.] (64742-95-6)	
DL50 oral rato	> 5000 mg/kg de massa corporal
DL50 cutânea rato	> 2000 mg/kg
DL50 cutânea coelho	> 2000 mg/kg
CL50 Inalação - Ratazana (Vapores)	5,16 mg/l
ATE EUA (vapores)	5,16 mg/l/4h
12-HYDROXYOCTADECANOIC ACID, REACTION PRODUCTS WITH 1,3-BENZENEDIMETHANAMINE AND HEXAMETHYLENEDIAMINE (220926-97-6)	
ATE EUA (vapores)	11 mg/l/4h

Corrosão/irritação cutânea : Não existem dados disponíveis
pH: Não aplicável

HERESITE PU SRD 50 1 R CINZA MUNSELL N6,5 COMPONENTE A

Ficha de Dados de Segurança

nos termos do artigo 29.º do CFR 1910.1200, Norma de Comunicação dos Perigos (NCP 2024)

Lesões oculares graves/irritação ocular	: Não existem dados disponíveis pH: Não aplicável
Sensibilização respiratória ou cutânea	: Não existem dados disponíveis
Mutagenicidade em células germinativas	: Pode provocar anomalias genéticas.
Carcinogenicidade	: Pode provocar cancro.
Toxicidade reprodutiva	: Não existem dados disponíveis
Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição única	: Não existem dados disponíveis
Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição repetida	: Não existem dados disponíveis
Perigo de aspiração	: Não existem dados disponíveis

white spirit (petróleo), fração aromática leve; nafta de baixo ponto de ebulição — não-especificada; [Combinação complexa de hidrocarbonetos obtida por destilação de correntes aromáticas. É constituída predominantemente por hidrocarbonetos aromáticos com número de átomos de carbono predominantemente na gama C8 a C10 e destilação no intervalo aproximado de 135°C a 210°C.] (64742-95-6)

Viscosidade, cinemática	< 1 mm²/s
Sintomas/efeitos em caso de inalação	: Nenhum(a) em condições normais.
Sintomas/efeitos em caso de contacto com a pele	: Nenhum(a) em condições normais.
Sintomas/efeitos em caso de contacto com os olhos	: Nenhum(a) em condições normais.
Sintomas/efeitos em caso de ingestão	: Nenhum(a) em condições normais.

SECÇÃO 12 Informação ecológica

12.1. Ecotoxicidade

Ecologia - geral	: O produto não é considerado nocivo para os organismos aquáticos nem causa efeitos adversos a longo prazo no ambiente.
Perigoso para o ambiente aquático, curto prazo (agudo)	: Não existem dados disponíveis
Perigoso para o ambiente aquático, longo prazo (crónico)	: Não existem dados disponíveis

white spirit (petróleo), fração aromática leve; nafta de baixo ponto de ebulição — não-especificada; [Combinação complexa de hidrocarbonetos obtida por destilação de correntes aromáticas. É constituída predominantemente por hidrocarbonetos aromáticos com número de átomos de carbono predominantemente na gama C8 a C10 e destilação no intervalo aproximado de 135°C a 210°C.] (64742-95-6)

CL50 - Peixe [1]	9,22 mg/l
CE50 - Crustáceos [1]	6,14 mg/l
CE50 72h - Algas [1]	19 mg/l

12.2. Persistência e degradabilidade

HERESITE PU SRD 50 1 R CINZA MUNSELL N6,5 COMPONENTE A

Persistência e degradabilidade	Não rapidamente degradável
white spirit (petróleo), fração aromática leve; nafta de baixo ponto de ebulição — não-especificada; [Combinação complexa de hidrocarbonetos obtida por destilação de correntes aromáticas. É constituída predominantemente por hidrocarbonetos aromáticos com número de átomos de carbono predominantemente na gama C8 a C10 e destilação no intervalo aproximado de 135°C a 210°C.] (64742-95-6)	
Persistência e degradabilidade	Não rapidamente degradável

HERESITE PU SRD 50 1 R CINZA MUNSELL N6,5 COMPONENTE A

Ficha de Dados de Segurança

nos termos do artigo 29.º do CFR 1910.1200, Norma de Comunicação dos Perigos (NCP 2024)

12-HYDROXYOCTADECANOIC ACID, REACTION PRODUCTS WITH 1,3-BENZENEDIMETHANAMINE AND HEXAMETHYLENEDIAMINE (220926-97-6)	
Persistência e degradabilidade	Não rapidamente degradável

12.3. Potencial de bioacumulação

white spirit (petróleo), fração aromática leve; nafta de baixo ponto de ebulição — não-especificada; [Combinação complexa de hidrocarbonetos obtida por destilação de correntes aromáticas. É constituída predominantemente por hidrocarbonetos aromáticos com número de átomos de carbono predominantemente na gama C8 a C10 e destilação no intervalo aproximado de 135°C a 210°C.] (64742-95-6)	
Coefficiente de partição n-octanol/água (Log Pow)	2,1 – 6

12.4. Mobilidade no solo

Não existem informações adicionais disponíveis

12.5. Outros efeitos adversos

Ozono	: Não existem dados disponíveis
Gases fluorados de efeito estufa	: Não

SECÇÃO 13 Considerações relativas à eliminação

Regulamento relativo aos resíduos a nível regional	: A eliminação deve ser efetuadas em conformidade com a legislação em vigor.
Métodos de tratamento de resíduos	: Eliminar o conteúdo/recipiente em conformidade com as instruções de triagem do agente de recolha autorizado.
Recomendações relativas à eliminação de águas residuais	: A eliminação deve ser efetuadas em conformidade com a legislação em vigor.
Recomendações relativas à eliminação do produto/da embalagem	: A eliminação deve ser efetuadas em conformidade com a legislação em vigor.
Indicações suplementares	: Não reutilizar recipientes vazios.

SECÇÃO 14 Informações relativas ao transporte

Em conformidade com DOT / TPM / IMDG / IATA

DOT	TPM	IMDG	IATA
14.1. Número ONU			
UN1263	UN1263	1263	1263
14.2. Designação oficial de transporte			
	PAINT	PAINT	Paint
Descrição do documento de transporte			
UN1263, 3, III	UN1263 PAINT, 3, III	UN 1263 PAINT, 3, III (75,2°F c.c.)	UN 1263 Paint, 3, III
14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte			
3	3	3	3
			

HERESITE PU SRD 50 1 R CINZA MUNSELL N6,5 COMPONENTE A

Ficha de Dados de Segurança

nos termos do artigo 29.º do CFR 1910.1200, Norma de Comunicação dos Perigos (NCP 2024)

DOT	TPM	IMDG	IATA
14.4. Grupo de embalagem			
III	III	III	III
14.5. Perigos para o ambiente			
Perigoso para o ambiente: Não	Perigoso para o ambiente: Não	Perigoso para o ambiente: Não Poluente marinho: Não	Perigoso para o ambiente: Não
Não existem informações suplementares disponíveis			

14.6. Transporte a granel

Não aplicável

14.7. Precauções especiais para o utilizador

DOT	
N.º ONU (DOT)	: UN1263
TPM	
N.º ONU (TDG)	: UN1263
Número do guia de resposta em caso de emergência (ERG)	: 128
IMDG	
Disposições especiais (IMDG)	: 163, 223, 367, 955
Quantidades limitadas (IMDG)	: 5 L
Quantidades excluídas (IMDG)	: E1
Instruções de embalagem (IMDG)	: P001, LP01
Disposições particulares relativas à embalagem (IMDG)	: PP1
Instruções de acondicionamento para GRG (IMDG)	: IBC03
Instruções para cisternas (IMDG)	: T2
Disposições especiais aplicáveis ao transporte em cisternas (IMDG)	: TP1, TP29
N.º EmS (Fogo)	: F-E - FICHA TÉCNICA DE COMBATE A INCÊNDIO Echo - LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS QUE NÃO REAGEM COM A ÁGUA
N.º EmS (Derrame)	: S-E - FICHA TÉCNICA CONTRA DERRAMAMENTO Echo - LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS, FLUTUANTES NA ÁGUA
Categoria de carregamento (IMDG)	: A
Propriedades e observações (IMDG)	: Miscibility with water depends upon the composition.
IATA	
Disposições especiais (IATA)	: A3, A72, A192
Quantidades excluídas PCA (IATA)	: E1
Quantidades limitadas PCA (IATA)	: Y344
Quantidade máx. líquida por quantidade limitada PCA (IATA)	: 10L
Instruções de embalagem PCA (IATA)	: 355
Quantidade máxima líquida PCA (IATA)	: 60L
Instruções de embalagem CAO (IATA)	: 366
Quantidade máx. líquida CAO (IATA)	: 220L
Código ERG (IATA)	: 3L

HERESITE PU SRD 50 1 R CINZA MUNSELL N6,5 COMPONENTE A

Ficha de Dados de Segurança

nos termos do artigo 29.º do CFR 1910.1200, Norma de Comunicação dos Perigos (NCP 2024)

SECÇÃO 15 Informação sobre regulamentação

15.1. Regulamentos federais

Todos os componentes deste produto constam e estão enumerados como Ativos no inventário TSCA (Lei sobre o controlo das substâncias tóxicas da Agência de Proteção Ambiental dos EUA), com exceção de:		
12-HYDROXYOCTADECANOIC ACID, REACTION PRODUCTS WITH 1,3-BENZENEDIMETHANAMINE AND HEXAMETHYLENEDIAMINE	N.º CAS 220926-97-6	1 – 5%

15.2. Regulamentos internacionais

CANADA

white spirit (petróleo), fração aromática leve; nafta de baixo ponto de ebulição — não-especificada; [Combinação complexa de hidrocarbonetos obtida por destilação de correntes aromáticas. É constituída predominantemente por hidrocarbonetos aromáticos com número de átomos de carbono predominantemente na gama C8 a C10 e destilação no intervalo aproximado de 135°C a 210°C.] (64742-95-6)
Incluído na DSL (Lista de Substâncias Domésticas) canadiana

12-HYDROXYOCTADECANOIC ACID, REACTION PRODUCTS WITH 1,3-BENZENEDIMETHANAMINE AND HEXAMETHYLENEDIAMINE (220926-97-6)
Não constante das listas DSL (lista de substâncias domésticas) e NDSL (lista de substâncias não domésticas) do Canadá

Regulamentações da UE

Não existem informações adicionais disponíveis

Regulamentos Nacionais

white spirit (petróleo), fração aromática leve; nafta de baixo ponto de ebulição — não-especificada; [Combinação complexa de hidrocarbonetos obtida por destilação de correntes aromáticas. É constituída predominantemente por hidrocarbonetos aromáticos com número de átomos de carbono predominantemente na gama C8 a C10 e destilação no intervalo aproximado de 135°C a 210°C.] (64742-95-6)
Listado no INSQ (Inventário nacional de substâncias químicas do México)

15.3. Regulamentos estatais

Proposição 65 da Califórnia - Esse produto não contém nenhuma substância reconhecida pelo estado da Califórnia por causar cancro ou danos no desenvolvimento e/ou na reprodução

SECÇÃO 16 Outras informações

nos termos do artigo 29.º do CFR 1910.1200, Norma de Comunicação dos Perigos (NCP 2024)

Data da revisão	: 26/02/2026
Data de emissão	: 26/02/2026

Texto completo das classes de perigo e das advertências de perigo	
H226	Líquido e vapor inflamáveis
H304	Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias
H332	Nocivo por inalação
H340	Pode provocar anomalias genéticas.
H350	Pode provocar cancro.

HERESITE PU SRD 50 1 R CINZA MUNSELL N6,5 COMPONENTE A

Ficha de Dados de Segurança

nos termos do artigo 29.º do CFR 1910.1200, Norma de Comunicação dos Perigos (NCP 2024)

Abreviaturas e acrónimos	
N.º CAS	Número CAS
ADN	Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Via Navegável Interior
ADR	Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada
FBC	Fator de bioconcentração
CE50	Concentração efetiva média
CL50	Concentração letal média
COV	Compostos orgânicos voláteis
DL50	Dose letal média
DMEL	Nível derivado de exposição com efeitos mínimos
DNEL	Nível derivado de exposição sem efeitos
CQO	Carência química de oxigénio (CQO)
ATE	Estimativa da toxicidade aguda
IMDG	Código Marítimo Internacional para o Transporte de Mercadorias Perigosas
IATA	Associação Internacional de Transporte Aéreo
N.º CE	Número CE
mPmB	Muito persistente e muito bioacumulável
WGK	Classificação da classe para a água
IOELV	Valor-limite de exposição profissional indicativo
VLB (valor-limite biológico)	Valor-limite biológico
TRGS	Normas técnicas aplicáveis às substâncias perigosas
TLM	Limite de tolerância médio
CIIC	Centro Internacional de Investigação do Cancro

Ficha de dados de segurança (FDS), EUA

Informações importantes, mas não especificamente descritas às seções anteriores:
Esta FDS foi elaborada com base nos atuais conhecimentos sobre o manuseio do produto e sob as condições normais de uso, de acordo com a aplicação especificada na embalagem e uso recomendado na seção 1. Qualquer outra forma de utilização do produto que envolva a sua combinação com outros materiais, além de formas de uso diversas daquelas indicadas, são de responsabilidade do usuário. Adverte-se que o manuseio de qualquer substância química requer o conhecimento prévio de seus perigos pelo usuário. No local de trabalho cabe à empresa usuária do produto promover o treinamento de seus empregados e contratados quanto aos possíveis riscos advindos da exposição ao produto químico. Reservamos o direito de alterar as informações contidas neste documento sem aviso prévio, em função do aprimoramento e evolução contínua do produto e do conhecimento técnico.